

OCTOPUS/FIT/DA

Schnittschutz - Wert D

Doppelt beschichtet für hervorragende Abdichtung und Griffigkeit.



Eigenschaften

Die produktvorteile

Dichtigkeit, Grip, Widerstandsfähigkeit

Gauge

13

Rohstoffe

Polyethylen hoher Dichte, Polyamid, Spandex, Mineralisches Filament

Beschichtung

Flaches Nitril, Sandiges Nitril

Größen

6-7-8-9-10-11-12

Menge pro Paket

12

Menge pro Karton

120

Branchen

Montage, Automotive, Bau, Maschinenbau, Metall, Glas



CAT II



EN ISO 21420

EN 388



4 X 4 3 D

EN 407



X1XXXX

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, mit Elasthan, 100 % High Density Polyethylen Faser, Mineralfaser und grau texturiertem Polyamid. Erste $\frac{3}{4}$ Beschichtung feuchtigkeitsundurchlässig in grauem Nitril, zweite Beschichtung in schwarzem mikro-alveolärem Nitril für einen verbesserten Grip. Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger zur Erhöhung der Standzeit. Elastischer Strickbund für einen optimalen Tragekomfort.

Zertifizierungen



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

