

Hitzeschutz

Gebäude- und Innenraumbrände



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Vor dem Waschen:

3X33

4343XX

E: Handfläche E: Rücken F:

Nach 5 Wäschen:

3X33

4343XX

Handfläche E: Rücken

EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Verordnung Nr. 0075/057/162/11/22/2097, ausgestellt von CTC, benannte Stelle Nr. 0075.

Zusammensetzung

Handfläche und Daumen: Schwarzes wasserabweisendes Ziegenleder.

Handrücken: Rot-orange wasserabweisend behandeltes Spaltleder.

Futter: Aramid/Mineralfaser/Baumwollstrick. PFAS-freier, atmungsaktiver Einsatz im gesamten Handschuh. Elastischer Handrücken.

Verstärkungen: Wasserabweisende Handflächenverstärkung aus schwarzem Ziegenleder. Wasserabweisender Handgelenkschutz aus schwarzem Ziegenleder an Handrücken und Fingern.

Stulpe: Schwarzes wasserabweisendes Spaltleder, vollständig mit 100 % flammhemmendem grauem Baumwollgewebe gefüttert.

Zubehör: Manschettenriemen zum Verstellen der Ärmelweite. Kunststoffkarabiner an der rechten Hand und Kunststoffschnalle an der linken Hand zum Verbinden der Handschuhe. 100 % Aramid-Nähgarn.

Reinigung



Größen

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Verpackung

Beutel mit 1 Paar – Karton mit 25 Paar

VULCATEC/L		
Fingerfertigkeit	Neu	5
	Nach 5 Wäschen	5

Komfort



Beständigkeit

Passform

Schutz

Details zu den Optionen

Identifizierung

Rückverfolgbarkeitsetikett


Barcode
Eingestickte EAN



QR-Code



RFID-Chip



Verstärkungen



Fingerverstärkungen



Vollständige
Handflächenverstärkung

Design

Individuelle Stickerei



Sicherheit

Reflektierendes Band an der Manschette

(nur beim Manschettenmodell verfügbar)



Zubehör

Zusätzlicher Karabiner und Schnalle am Paar

Hinzufügen eines Karabiners an
jedem HandschuhErsatz des Karabiners
durch eine SchnalleAnbringen einer Schnalle an jedem
HandschuhErsatz der Schnalle
durch einen Karabiner