

OCTOPUS/FIT/DA

Protección corte - Nivel D

Doble recubrimiento para una estanqueidad y un agarre excelentes.

Características

Principales ventajas

Estanqueidad, Agarre, Resistencia

Galga

13

Materias primas

Polietileno de alta densidad, Poliamida, Spandex, Filamento de alta tenacidad

Recubrimiento

Nitrilo plano, Nitrilo 'sandy'

Tallas

6-7-8-9-10-11-12

Cantidad por

12

Cantidad por caja

120

Sectores

Trabajos de montaje, Automoción, Construcción, Ingeniería, Metal, Vidrio



CAT II



EN ISO 21420

EN 388



4 X 4 3 D

EN 407



X1XXXX

Guante tricotado sin costuras, galga 13, filamento 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento de alta tenacidad e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento de una primera capa 3/4 de nitrilo estanco gris y una segunda capa de nitrilo microalveolado negro en palma para un mejor agarre. Parche de nitrilo entre pulgar e índice para mayor agarre y durabilidad. Puño elástico para un ajuste y confort óptimos.

Certificaciones



To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

