

FLEXFIT

Protection coupure - Niveau D

Légèreté, protection et précision pour les professionnels exigeants.



Caractéristiques

Points forts

Résistance, Confort, Dextérité, Finesse, Grip, Tactile

Jauge

18

Matières Premières

Polyéthylène haute densité, Spandex, Polyamide, Filament inox

Enduction

PU

Tailles

6-7-8-9-10-11-12

Quantités par


10

Quantités par carton

200

Secteurs d'activités

Automobile, Métaux, Verre, Mécanique, Caoutchouc, Assemblage



CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



4 X 4 2 D

Gant tricoté, jauge 18, sans couture avec élasthanne, en filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

Certifications



Compatibles avec les appareils tactiles



Enduction saine pour les mains de l'opérateur.

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

