

GTD/LYC/G

Protection coupure - Niveau B

Légèreté, précision et confort pour une protection optimale.



Caractéristiques

Points forts	Effet seconde peau, Dextérité, Souplesse
Jauge	13
Matières Premières	Polyéthylène haute densité, Polyamide, Spandex
Enduction	Non concerné
Tailles	6-7-8-9-10-11
Quantités par	10
Quantités par carton	100
Secteurs d'activités	Automobile, Assemblage, Métaux, Caoutchouc, Verre, Plastique

CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



3 3 4 X B

Gant tricoté coloris gris, jauge 13, sans couture avec insertion d'élasthanne en fil polyéthylène haute densité et polyamide. Poignet élastique.

Certifications



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Charmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Headquarters
Bâtiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

