



Caractéristiques

Points forts	Confort, Dextérité, Conforme ATEX, ESD, Tactile
Jauge	13
Matières Premières	Polyamide, Spandex, Carbone
Enduction	PU
Tailles	6-7-8-9-10-11
Quantités par	10
Quantités par carton	300
Secteurs d'activités	Assemblage, Automobile, Mécanique



CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



114 XX

EN 16350



3.5x10⁻⁵
ohms



1.24x10⁻⁸ ohms

Gant 100% polyamide texturé coloris blanc, tricoté jauge 13 sans couture avec filament carbone. Enduction polyuréthane coloris blanc sur le bout des doigts. Poignet élastique.

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

