



Caractéristiques

Points forts	Finesse, Dextérité, Confort, Tactile, Conforme ATEX, ESD
Jauge	13
Matières Premières	Polyamide, Carbone, Spandex
Enduction	Non concerné
Tailles	6-7-8-9-10-11
Quantités par	10
Quantités par carton	300
Secteurs d'activités	Automobile, Mécanique, Assemblage, Agroalimentaire



CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



114 XX

EN 16350



4.02x10⁻⁴
ohms



1.62x10⁸ ohms



Gant 100% polyamide texturé coloris blanc, tricoté jauge 13 sans couture avec filament carbone. Poignet élastique. Gant pouvant être utilisé dans les zones ATEX et pour la protection des éléments électroniques. **GTNC est conforme au Règlement CE 1935/2004 relative au contact alimentaire.**

Technologies



Compatibles avec les appareils tactiles

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Charmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L

CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L

Headquarters
Bâtiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L

Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L

Büro in Deutschland
Niemannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

