

HYPERTOUCH

Protection Coupure - Niveau F

Précision et protection optimale pour des tâches minutieuses.

Caractéristiques

Points forts

Grip, Dextérité, Effet seconde peau, Finesse, Sans DMF, Haute résistance à la coupure, Tactile, Contact

Jauge

18

Matières Premières

Guardtech, Polyéthylène haute densité, Polyamide, Spandex

Enduction

Nitrile Micro-mousse

Tailles

6-7-8-9-10-11-12

Quantités par


10

Quantités par carton

120

Secteurs d'activités

Tous Secteurs



Gant tricoté, sans couture, avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament GUARDTECH et fil 100% polyamide texturé coloris gris.

Jauge: La jauge 18, réputée pour sa finesse exceptionnelle, offre une précision et un confort incomparable. Avec cette jauge très fine, ces gants vous permettent de gagner en dextérité, vous offrant une maîtrise totale dans vos manipulations les plus minutieuses.

BFR: Les gants équipés de la technologie BFR sont dotés d'une enduction en mousse de nitrile bi-polymère plus fine et alvéolée qui confère au gant respirabilité et souplesse tout en lui garantissant résistance à l'eau et à l'huile et durabilité.

Guardtech: Plus fins, plus légers et plus confortables, les gants de protection munis de la technologie GuardTech, construction de fil trois fois plus résistante que l'acier, apportent une résistance à la coupure maximale, grâce à l'innovation intégrée au cœur de la fibre.

Chaleur: Ces gants de protection répondent aux exigences de la norme EN 407 relative à la chaleur de contact allant jusqu'à 100°C sur une durée supérieure ou égale à 15 secondes.

Patch nitrile: Le patch nitrile placé entre le pouce et l'index renforce la zone la plus sollicitée du gant, améliorant grandement sa durée de vie.

Certifications: Ce produit est certifié Oeko-Tex® Standard 100, un label de qualité et un véritable gage de non-nocivité pour le porteur. Ce gant est certifié Dermatest « excellent » suite aux tests dermatologiques effectués par ce laboratoire indépendant, preuve d'une tolérance cutanée optimale.

Contact alimentaire: Ce produit est conforme à la directive européenne EC/1935/2004 relative au contact alimentaire, garantissant ainsi la non-contamination des produits alimentaires manipulés.

Lavage: Le gant est certifié après 5 (ou 15) lavages lessiviels à 30°C (ou 40°C ou 60°C ou 90°C) à neuf afin de garantir le maintien des performances du gant après nettoyage.

Certifications



Un excellent grip dans les milieux secs, humides ou gras



Compatibles avec les appareils tactiles

Technologies

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

