



Caractéristiques

Points forts	Ambidextre, Résistance
Jauge	Non concerné
Matières Premières	Cuir bovin croûte naturelle, Fil couture aramide
Enduction	Non concerné
Tailles	Taille unique
Quantités par	10
Quantités par carton	50
Secteurs d'activités	Automobile, Bâtiment, Mécanique, Métaux

CAT II



EN ISO 21420

EN 388



4 1 4 4 X

EN 407



X 1 X X X X

Manchette en croûte naturelle de bovin, serrage élastique aux deux extrémités. Longueur de 48cm. Coutures en fil 100% para-aramide. Existe avec serrage par ruban auto-agrippant et poignet élastique (Référence : MANC/C/EL/V).

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

