

MAXITOUCH/DA

Manipulation fine

Souplesse et ajustement parfait

Caractéristiques

Points forts Confort, Étanchéité, Grip, Souplesse, Effet seconde peau

Jauge 15

Matières Premières Polyamide, Spandex


Enduction Nitrile plein, Nitrile sandy

Tailles 6-7-8-9-10-11

Quantités par 12

Quantités par carton 120

Secteurs d'activités Tous Secteurs



CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



4 1 2 1 X

EN 407



X 1 X X X X

Gant 100% polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Enduction ¾ en nitrile étanche coloris noir, seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolée coloris noir. Poignet élastique.

Certifications



To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

