

METALSAFE/R

Protection Coupure - Niveau F

Gant de protection confortable et offrant une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.



Caractéristiques

Points forts	Dextérité, Résistance, Haute performance
Jauge	10
Matières Premières	Polyamide, Filament inox, Cuir bovin croûte naturelle, Fil couture aramide
Enduction	Non concerné
Tailles	7-8-9-10-11
Quantités par	10
Quantités par carton	50
Secteurs d'activités	Assemblage, Automobile, Mécanique, Métaux, Verre

CAT II



EN ISO 21420

EN 388



4 X 4 F

EN 407



X1XXXX

Gant 5 doigts, paume en croûte naturelle de bovin coloris noir épaisseur 1,1/1,3 mm, dos en croûte naturelle de bovin. Doublure tricotée jauge 10 sans couture en fil 100% textra®/inox. Montage américain avec retour sur l'index, serrage élastique sur le dos. Manchette en croûte de bovin de 15 cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

