

OCTOPUS/FLEX/DA



Protection coupure - Niveau C

Double enduction pour apporter une excellente étanchéité et un excellent grip.



Caractéristiques

Points forts	Étanchéité, Grip, Résistance, Sans DMF, Finesse
Jauge	18
Matières Premières	Polyéthylène haute densité, Polyamide, Spandex
Enduction	Nitrile plein, Nitrile sandy
Tailles	6-7-8-9-10-11-12
Quantités par	12
Quantités par carton	120
Secteurs d'activités	Assemblage, Automobile, Bâtiment, Mécanique, Métaux, Verre



Gant tricoté, jauge 18, sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% polyamide texturé coloris noir. Première enduction $\frac{3}{4}$ en nitrile coloris noir pour l'étanchéité, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir pour un meilleur grip. Poignet élastique pour le confort.

Certifications



Compatibles avec les appareils tactiles

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

