

OCTOPUS

Protection coupe - Niveau D

Excellente adhérence et haute protection contre l'humidité et les huiles.



Caractéristiques

Points forts	Étanchéité, Grip, Résistance, Sans DMF
Jauge	13
Matières Premières	Polyéthylène haute densité, Spandex, Polyamide, Filament mineral
Enduction	Nitrile plein, Nitrile sandy
Tailles	7-8-9-10-11-12
Quantités par	12
Quantités par carton	120
Secteurs d'activités	Automobile, Métaux, Bâtiment, Mécanique, Assemblage, Verre

CAT II



EN ISO 21420

EN 388



4 X 4 3 D

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris noir. Double enduction nitrile micro-alvéolé coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

Certifications



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

