

VEGA/D

Protection coupure - Niveau B

Gant de protection 3/4 enduit offrant une excellente protection et une résistance supérieure.



Caractéristiques

Points forts	Étanchéité, Grip, Résistance, Sans DMF
Jauge	13
Matières Premières	Polyéthylène haute densité, Polyamide, Spandex
Enduction	Nitrile mousse
Tailles	6-7-8-9-10-11
Quantités par	12
Quantités par carton	120
Secteurs d'activités	Assemblage, Automobile, Bâtiment, Caoutchouc, Mécanique, Métaux

CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



4 3 4 3 B

Gant enduit 3/4 en nitrile mousse coloris noir sur support tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Poignet élastique.

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

