

VEGA/FLEX

Protection coupure - Niveau B

Grip assuré et résistance supérieure avec ce gant de protection de niveau B.

Caractéristiques

Points forts	Étanchéité, Grip, Résistance
Jauge	13
Matières Premières	Polyéthylène haute densité, Polyamide, Spandex
Enduction	Nitrile plein, Nitrile sandy
Tailles	5-6-7-8-9-10-11
Quantités par	12
Quantités par carton	120
Secteurs d'activités	Assemblage, Automobile, Bâtiment, Caoutchouc, Mécanique, Métaux



CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



4 3 4 3 B

EN 407



X 1 X X X X

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction nitrile micro-alvéolé coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

Certifications



To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niernannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

