

VSI01/DP/25

Protection coupure - Niveau D

Confortable, ambidextre et renforcé, ce gant de protection assure une excellente résistance.



Caractéristiques

Points forts	Ambidextre, Renforcements, Résistance
Jauge	10
Matières Premières	Polyéthylène haute densité, Polyamide, Filament mineral
Enduction	Non concerné
Tailles	6-7-8-9-10-11
Quantités par	10
Quantités par carton	100
Secteurs d'activités	Assemblage, Automobile, Caoutchouc, Mécanique, Métaux, Plastique

CAT II



EN ISO 21420

EN 388



3 X 4 X D

Gant tricoté jauge 10 sans couture en fil polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris, ambidextre. Renfort par coutures entre le pouce et l'index. Poignet élastique.

Certifications



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

