


DEXIFLEX

Tapintást lehetővé tévő kesztyű



Specifikációk

Legfőbb erősségek

Tapadás, Comfort, Kézügyesség, Rugalmas, Kényelmes illeszkedés

Mérőműszer

15

Nyersanyagok

Poliamid, Spandex

Bevonat

Hab nitril

Méretek

6-7-8-9-10-11-12

Csomagonként

12

Dobozonként

120

Releváns ágazatok

Minden ágazat

CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



4131A

EN 407



X1XXXX

Varrat nélküli kötött kesztyű, 15-ös kötessűrűség, 100% szürke texturált poliamidból elasztánnal a kényelem érdekében. Fekete mikrohabszennyező nitril bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken a tapadásért és az ellenállásért. Elasztikus csukló az optimális illeszkedésért.

Tanúsítványok



To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niernannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

