

Protezione dal calore

Incendi di strutture, edifici e spazi confinati



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Prima del lavaggio:

3X33

4342XX

F: palmo F: dorso

Dopo 5 lavaggi:

3X33

4342XX

F: palmo F: dorso

Regolamento UE 2016/425 attestato n° 0075/057/162/12/22/2292 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

Composizione

Palmo: tessuto a maglia aramidico con rivestimento in silicone ignifugo nero.

Dorso e pollice: tessuto aramidico rosso con feltro agugliato aramidico laminato.


Fodera: maglia aramidica/fibra minerale/cotone. Inserto traspirante e impermeabile senza PFAS su tutto il guanto. Dorso elasticizzato.

Rinforzi: rinforzo sul palmo, tessuto a maglia aramidico con rivestimento in silicone ignifugo nero sulle nocche e sulla punta delle dita.

Maniche: tessuto aramidico rosso con feltro agugliato aramidico laminato, interamente foderato con tessuto di cotone ignifugo grigio 100%.

Accessori: Cinturino per regolare la larghezza della manica. Moschettone in plastica sulla mano destra e fibbia in plastica sulla mano sinistra per collegare i guanti. Filo per cucire 100% aramide.

Pulizia



Taglie

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Imballaggio

1 per pacchetto -25 per scatola

VULCATEC/T		
Destrezza	Nuovo	5
	Dopo 5 lavaggi	5



Dettagli delle opzioni

Identificazione

Etichetta di tracciabilità


Codice a barre
EAN cucito



Codice QR



Chip RFID



Rinforzi

- ☐ Rinforzi sulle dita
- ☐ Rinforzo completo del palmo

Design

Ricamo personalizzato



Sicurezza

Striscia riflettente intorno al polsino

(disponibile solo sul modello con maniche)



Accessori

Aggiunta di un moschettone e un gancio sul paio

Aggiunta di un moschettone
supplementare su ciascun guantoAggiungere un cubo di fissaggio
aggiuntivo a ciascun guantoSostituzione del moschettone
con un moschettoneSostituzione del moschettone
con un moschettone