

Hittebescherming

Brand in constructies, gebouwen en afgesloten ruimtes



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Voor het wassen:

3X33

4342XX

F: palm F: rug

Na 5 wasbeurten:

3X33

4342XX

F: palm F: rug

EU Regulation 2016/425 attest n° 0075/057/162/12/22/2292 delivered by CTC, notified body n°0075.

Samenstelling

Palm: Aramide gebreide stof met zwarte brandvertragende siliconencoating.

Rug en duim: rood aramide geweven stof met gelamineerd aramide naaldgestanst vilt.


Voering: aramide/minerale vezels/katoen gebreid. PFAS-vrije ademende waterdichte inzet in de hele handschoen. Elastische rug.

Verstevingen: Versteving van de palm, gebreide aramide met zwarte brandvertragende siliconencoating op de knokkels en vingertoppen.

Mouw: Rood aramideweefsel met gelamineerd aramide naaldvilt, volledig gevoerd met 100% grijs vlamvertragend katoenweefsel.

Accessoires: Manchetband om de breedte van de mouw aan te passen. Plastic karabijnhaak aan de rechterhand en plastic gesp aan de linkerhand om handschoenen aan elkaar te bevestigen. 100% aramide naaigaren.

Reiniging



Maten

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Verpakking

Zakje met 1 – Doos met 25

VULCATEC/T		
Behendigheid	Nieuw	5
	Na 5 wasbeurten	5



Details van de opties

Identificatie

Traceerbaarheidslabel


Barcode
Genaaide EAN



QR-code



RFID-chip



Verstevingen

- ☐ Vingerverstevingen
- ☐ Volledige palmversteving

Ontwerp

Gepersonaliseerd borduursel



Beveiliging

Reflecterende strip rond de manchet

(alleen beschikbaar op het model met mouwen)



Accessoires

Toevoeging van een karabijnhaak en een haak aan het paar



Voeg een extra karabijnhaak toe aan elke handschoen



Voeg een extra bevestigingskubus toe aan elke handschoen



Vervanging van de karabijnhaak door een karabijnhaak



Vervanging van de karabijnhaak door een karabijnhaak

