

OCTOPUS/FIT/DA

Rękawice antyprzecięciowe - Poziom D

Podwójna powłoka zapewniająca szczelność i chwyt.

Właściwości

Zalety produktu

Szczelny, Chwyt, Wytrzymałość

Uiglenie

13

Surowce

Polietylen o wysokiej gęstości, Poliamid, Spandex, Włókno mineralne

Powleczenie

Nitryl gładki, Nitryl piaskowany

Rozmiary

6-7-8-9-10-11-12

Pakowanie w worku

12

Pakowanie w

120

Sektor

Prace montażowe, Przemysł motoryzacyjny, Prace budowlane i sektor publiczny, Przemysł maszynowy, Produkcja metali,



Rękawica dziana bezszwowa, uiglenie 13, wykonana ze 100% wysokiej gęstości włókna polietylenowego, włókna mineralnego i szarego teksturowanego poliamidu z dodatkiem elastanu. Pierwsza $\frac{3}{4}$ warstwa powleczenia wykonana z szarego wodoodpornego nitrylu, druga warstwa powleczenia w części chwytnej, wykonana z czarnego, mikroporowatego nitrylu dla zapewnienia lepszego chwytu. Dodatkowo wzmocnione elementem wykonanym z nitrylu między kciukiem a palcem wskazującym dla zapewnienia lepszego chwytu oraz wytrzymałości. Elastyczny ściągacz umożliwiający optymalne dopasowanie.

Certyfikaty



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biała
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

