

Ochrona przed temperaturą

Pożary konstrukcji, budynków oraz przestrzeni zamkniętych



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Przed praniem:

3X33

4342XX

F: dłoń F: część górna

Po 5 praniach:

3X33

4342XX

F: dłoń F: część górna

Certyfikat badania typu UE zgodnie z rozporządzeniem nr 0075/057/162/12/22/2292 wydanym przez CTC, jednostkę notyfikowaną nr 0075.

Skład

Dłoń: dzianina aramidowa z czarną powłoką silikonową o właściwościach ognioodpornych.

Tył i kciuk: czerwona tkanina aramidowa z laminowanym filcem aramidowym igłowanym.


Podszewka: dzianina aramidowa/włókno mineralne/bawełna. Oddychająca, wodoodporna wkładka bez PFAS w całej rękawicy. Elastyczny tył.

Wzmocnienia: Wzmocnienie dłoni, dzianina aramidowa z czarną powłoką silikonową o właściwościach ognioodpornych na kostkach i opuszkach palców.

Rękaw: Czerwona tkanina aramidowa z laminowanym filcem igłowanym aramidowym, w całości podszyta 100% szarą tkaniną bawełnianą trudnopalną.

Aksesoria: Pasek na mankiecie do regulacji szerokości rękawa. Plastikowy karabińczyk na prawej rękawicy oraz klamra na lewej do łączenia rękawic. Nici szewskie w 100% z aramidu.

Czyszczenie



Rozmiary

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Opakowanie

1 w worku – 25 w kartonie

VULCATEC/T		
Manualność	Przed praniem	5
	Po praniu	5



Dodatkowe opcje

Identyfikacja


Etykieta identyfikacyjna

Kod kreskowy EAN,
wszyty

Kod QR



czip RFID



Wzmocnienia

- ☐ Wzmocnienia palców
- ☐ Pełne wzmocnienie dłoni

Konstrukcja

Haftowane oznaczenie



Bezpieczeństwo

Taśma odblaskowa na ostrym konturze (dostępna
tylko w opcji z długim mankietem)

(dostępne tylko w modelu z mankietem)



Akcesoria

Dodatkowy karabińczyk oraz sprzączka dla pary rękawic

Dodatkowy karabińczyk w każdej sztuce
rękawicyDodatkowa sprzączka w każdej sztuce
rękawic

Zastąpienie karabińczyka sprzączką



Zastąpienie sprzączki karabińczykiem

