

OCTOPUS/FLEX/DA

Proteção contra cortes - Nivel C

Duplo revestimento para uma excelente estanquicidade e aderência.



Características

Pontos fortes

Estanquidade, Aderência, Resistência, Livre de DMF, Ultraleve

Galga

18

Matérias-primas

Polietileno de alta densidade, Poliamida, Spandex

Revestimento

Nitrilo plano, Nitrilo de areia

Tamanhos

6-7-8-9-10-11-12

Embalagem por

12

Embalagem por

120

Sectores relevantes

Trabalhos de montagem, Indústria automóvel, Construção civil e obras públicas, Indústria de engenharia, Fabrico de metais, Fabrico de vidro

CAT II



CE
EN ISO 21420

EN 388



4 X 4 2 C

EN 407



X 1 X X X X



Luva tricotada, calibre 18, sem costuras com elastano em 100% filamento de polietileno de alta densidade e 100% poliamida texturizada, cor preta. Primeiro ¾ revestimento em nitrilo preto para impermeabilização, segundo revestimento na palma da mão em micro nitrilo alveolar preto para melhor aderência. Pulso elástico para maior conforto.

Certificações



Compatível com dispositivos com ecrã táctil

To find out more, contact our offices in Europe:



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 Rue des Châmes
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
FRANCE
T: +33 (0)3 27 90 91 13
lebon@lebonprotection.com
Certified management system

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
CEE Office
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielko-Biala
POLAND
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Headquarters
Batiment D
153-155 Rue du Klem
L-8030 Strassen, LUXEMBOURG
T: +352 20 50 66 00
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Oficina en España
AYANET Centro de negocios S.L.
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI
50197, Zaragoza
ESPAÑA
lebon-international@lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L.
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 - Erkrath
DEUTSCHLAND
T: +49 (0) 211-2503240
lebon-international@lebonprotection.com

