

Värmeskydd

Brand i byggnad och slutna utrymmen



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Före tvätt:

3X33

4342XX

F: palm F: rygg

Efter 5 tvättar:

3X33

4342XX

F: palm F: rygg

EU-Förordning 2016/425 certifikatsnummer 0075/057/162/12/22/2292 från CTC, anmält organ nummer 0075.

Sammansättning

Handflata: Aramidstickat tyg med svart flammhämmande silikonbeläggning.

Rygg och tumme: Rött aramidvävt tyg med laminerad aramid nålfilt.


Foder: Aramid/mineralfiber/bomullstrikå. PFAS-fri andningsbar vattentät insats i hela handsken. Elastisk rygg.

Förstärkningar: Förstärkning i handflatan, aramidtrikå med svart brandhämmande silikonbeläggning på knogar och fingertoppar.

Ärm: Rött aramidtyg med laminerad aramid nålfilt, helfodrad med 100 % grå flamskyddad bomullsväv.

Tillbehör: Kardborre för att justera ärmens bredd. Plastkarbinhake på höger hand och plastspänne på vänster hand för att koppla ihop handskena. 100 % aramidtråd.

Tvättråd



Storlek

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Förpackning

1 per påse - 25 per kartong

VULCATEC/T		
Smidighet	Ny	5
	Efter 5 tvättar	5



Tillval - Tillbehör

Identifikation

Spårbarhet


EAN kod



QR kod



RFID chip



Förstärkningar



Fingerförstärkning



Förstärkning handflata

Design

Specialbrodyr



Säkerhet

Reflekterande tejp på synliga konturer

(endast tillgänglig på modell med mudd)



Tillbehör

Tillval av karbinhake och krok per par



Tillval av karbinhake på varje handske



Tillval av krok på varje handske



Byte av karbinhake till krok



Byte av krok till karbinhake

